

KARTA KATALOGOWA

Nazwa: Transformator suchy żywiczny 2500kVA

Typ: EG-CR-T-2500-17-P

Zgodność z normami:

- IEC 60076-11
- EN-50588-1
- EN-50708-1-1

Zgodność z dyrektywą:

- rozporządzenie KE 548/2014 – etap II



Parametry techniczne

Parametr		Wartość
Moc znamionowa	kVA	2500
Przekładnia znamionowa (na biegu jałowym)	kV / kV	15,75 / 0,42
Prąd znamionowy	A / A	91,64 / 3436,61
Maksymalny prąd roboczy	A / A	91,64 / 3436,61
Częstotliwość	Hz	50
Regulacja napięcia po stronie pierwotnej	%	± 2 x 2,5
Poziom izolacji	kV / kV	17,5-38-95 / 1,1-3
Materiał uzwojenia		AL / AL
Typ uzwojenia		Żywiczne / Impregnowane
Grupa połączeń		Dyn 5
Straty jałowe Po	W	2790
Straty obciążeniowe Pk (przy temperaturze 120°C)	W	19000
Napięcie zwarcia Uk	%	6,0
Prąd biegu jałowego Io	%	0,4
Poziom THDi / THDu	%	≤10 / ≤ 5
Poziom wyładowań niepełnych	pC	<10
Moc akustyczna Lwa	dB	70
Maksymalna temperatura otoczenia	°C	40
Temperaturowa klasa izolacji		F / F
Klasa środowiskowa, klimatyczna i odporności ogniowej		E3-C2-F1
Przybliżone wymiary transformatora (bez obudowy ochronnej)		
Długość x szerokość x wysokość	mm	2000 x 1300 x 2320
Odległość między kółkami jezdny	mm	1070
Ciężar całkowity	kg	5400

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie standardowe (dla każdego transformatora)	Ilość	Opis dodatkowy
Zaciski przyłączeniowe po stronie SN	3	Zaciski śrubowe
Zaciski przyłączeniowe po stronie NN	3+1	Szyny otworowane
Odczepy do regulacji napięcia	5	+/- 2 x 2,5% (zwory)
Tabliczka znamionowa	1	PL
Uchwyty do podnoszenia	2	
Zacisk uziemiający	1	
Dwukierunkowe kółka jezdne	4	
Skrzynia obwodów pomocniczych	1	
Sondy zainstalowane w uzwojeniach NN	3	PT100
Przełącznik do monitorowania temperatury	1	T-154

DOBRA ENERGIA W TWOIM OTOCZENIU